GREE CANADA

SYSTÈME SIMPLE ZONE

CLIVIA R32



L'intelligence artificielle permet à la série **CLIVIA** de maintenir un lieu de vie sain et confortable en s'adaptant au mieux à son environnement et en comprenant les besoins des utilisateurs. Son gris anthracite est parfait pour les décors modernes et sophistiqués.

50°C	SEER 2	30°C	HSPF
	26.0		10.4
	EER 2		COP (À 8°C)
-29°C	15.0	-30°C	3.90

- Technologie « G20 Inverter »
- Connectivité Wi-Fi
- Conception compacte et silencieuse
- Fonction d'auto-nettoyage de l'unité intérieure
- Télécommande sans fil avec écran LCD
- Option de thermostat filaire
- Bac d'égouttage en composite
- Serpentins (intérieur et extérieur) : tube en cuivre / ailettes en aluminium
- Ailettes de couleur bleue (testées 500 heures au jet d'eau salée)
- Réfrigérant éco-responsable R32

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Outre la température, l'algorithme de l'IA prend en compte dans son processus d'apprentissage l'humidité, la superficie de la pièce et d'autres facteurs de l'environnement. Il permet jusqu'à 10 % d'économies par an (certifié par le laboratoire INTERTEK).

CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'HUMIDITÉ

Permet la sélection de la plage d'humidité la plus optimale, pour que les utilisateurs puissent bénéficier à la fois du confort et des économies d'énergie.



DES THERMOPOMPES...

VERS ZÉRO ÉMISSION !



Unité murale
CLIVIA R32



Condenseur
CROSSOVER R32



Télécommande
YBE1FB1F



EN OPTION
Thermostat filaire
XE-71

CLIVIA R32			9000	12000	18000	24000
Unité intérieure:			GWH09AUCXD-D6DNA2D/I	GWH12AUCXD-D6DNA2D/I	GWH18AUDXF-D6DNA2C/I	GWH24AUDXF-D6DNA2J/I
Unité extérieure:			GWH09AGCXD-D6DNA4D/O	GWH12AGCXD-D6DNA4D/O	GWH18AGDXF-D6DNA4B/O	GWH24AGEXF-D6DNA4J/O
Code de référence AHRI:			216032435	216032436	216052270	216623541
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 60 / 1			
PERFORMANCE DU SYSTÈME						
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	9100	12000	18000	22000
	Calorifique	BTU/h	10500	12000	18000	23000
Entrée de puissance	Frigorifique	W	606	923	1315	1833
	Calorifique	W	789	923	1349	2040
Courant nominal	Frigorifique	A	4.73	6.64	11.5	13.0
	Calorifique	A	6.0	6.41	11.5	17.0
SEER 2		BTU/W*h	26.0	24.5	24.5	26.0
EER 2		BTU/W*h	15.0	13.0	13.65	13.65
HSPF 2		BTU/W*h	10.4	9.5	9.0	10.0
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.90	3.81	3.91	3.15
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE						
Volume de débit d'air		m^3/h (CFM)	600 / 550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 330 / 220 (353 / 324 / 294 / 265 / 235 / 206 / 194 / 129)	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 360 (400 / 365 / 330 / 288 / 265 / 247 / 230 / 212)	1000 / 850 / 750 / 700 / 650 / 600 / 550 (589 / 500 / 441 / 412 / 383 / 353 / 324)	1250 / 1000 / 900 / 800 / 750 / 700 / 650 (736 / 589 / 530 / 471 / 441 / 412 / 383)
Niveau de pression sonore		dB(A)	41 / 39 / 36 / 33 / 29 / 26 / 24 / 20	43 / 38 / 36 / 34 / 32 / 30 / 25 / 20	48 /43 / 41 / 39 / 37 / 33 / 29	52 / 44 / 42 / 39 / 38 / 36 / 34
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	0.8 (1.69)	1.4 (2.96)	1.8 (3.80)	2.0 (4.23)
Dimensions	Largeur	mm (po)	837 (32-61/64)	837 (32-61/64)	993 (39-3/32)	993 (39-3/32)
	Hauteur	mm (po)	293 (11-17/32)	293 (11-17/32)	311 (12-1/4)	311 (12-1/4)
	Profondeur	mm (po)	200 (7-7/8)	200 (7-7/8)	222 (8-47/64)	222 (8-47/64)
Poids	Net	kg (lb)	9.5 (20.9)	9.5 (20.9)	13.0 (28.7)	13.5 (29.8)
	Brut	kg (lb)	11.5 (25.4)	11.5 (25.4)	15.5 (34.2)	16.0 (35.3)
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE						
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)			
	Calorifique	C° (F°)	-30 à 30 (-22 à 86)			
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	52	59	58
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	10	10	16	22
Protection maximale surintensité (MOP)		A	15	15	20	30
Dimensions	Largeur	mm (po)	802 (31-37/64)	802 (31-37/64)	958 (37-23/32)	958 (37-23/32)
	Hauteur	mm (po)	553 (21-27/32)	553 (21-27/32)	660 (25-63/64)	660 (25-63/64)
	Profondeur	mm (po)	350 (13-25/32)	350 (13-25/32)	402 (15-53/64)	402 (15-53/64)
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)	30.5 (67.3)	43.0 (94.8)	42.0 (92.6)
	Brut	kg (lb)	34.5 (76.1)	33.0 (72.8)	47.5 (104.7)	46.5 (102.5)
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION						
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	ø 15.88 (5/8)
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	20 (65.6)	20 (65.6)	40 (131.2)	40 (131.2)
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	12 (39.4)	12 (39.4)	25 (82.0)	25 (82.0)
Type de réfrigérant / Charge		kg (oz)	R32 / 0.85 (30.0)	R32 / 0.8 (28.2)	R32 / 1.15 (40.6)	R32 / 1.2 (42.3)

Un confort abordable en lequel vous pouvez avoir confiance grâce au plus grand fabricant de climatiseurs au monde.

GREE CANADA
WWW.GREE.CA

Détaillant autorisé

Les produits **GREE Canada** font l'objet d'améliorations continues. **GREE Canada** se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

COPYRIGHT © GREE CANADA, 2025. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOCUMENT NO. : 062025